

PLAFONIERE STAGNE

Waterproof fittings



DROP LED



Corpo e cornice: nylon rinforzato con fibra di vetro.
Guarnizione: sagomata in silicone.
Diffusore: policarbonato opale, satinato all'interno e liscio all'esterno.
Modulo LED: Osram 14W 3000/4000K su Drop 1.
Modulo LED: Osram 22W 3000/4000K su Drop 2.
Alimentazione: diretta 220/240V 50/60Hz.

Disponibile a richiesta:
 · kit di emergenza.

Housing and frame: reinforced nylon fibre glass.
Gasket: in shaped silicon.
Diffuser: opal polycarbonate, satinated inside, smooth outside.
LED module: Osram 14W 3000/4000K on Drop 1.
LED module: Osram 22W 3000/4000K on Drop 2.
Power supply: direct 220/240V 50/60Hz.

Available on request:
 · emergency kit.

COLORI DISPONIBILI Available colours

- 1 Bianco
White
- 2 Nero RAL 9005
RAL 9005 Black
- 3 Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Sostituire la 6° cifra del codice del prodotto per cambiare colore.
 Replace the 6th figure of the product code to change colour.

Simbologia Simbology.....pag. 12

★ DROP LED

m² 0.081
 635x380x335mm

6 Pcs
 120 pcs

m² 0.131
 760x420x410mm

6 Pcs
 72 pcs

IP65




IK 10




CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOM. Typical Flux(lm)	COLORE LED Beam color(K)	PESO NETTO Net weight(Kg)	SORGENTE Light source	COLORE Colour
100641.317	LED	14W	1500	3000	1,00	Osram	■
100641.417	LED+HF SENSOR	14W	1500	3000	1,00	Osram	■
100641.318	LED	14W	1500	4000	1,00	Osram	■
100641.418	LED+HF SENSOR	14W	1500	4000	1,00	Osram	■
101641.326	LED	22W	2400	3000	1,24	Osram	■
101641.426	LED+HF SENSOR	22W	2400	3000	1,24	Osram	■
101641.327	LED	22W	2400	4000	1,24	Osram	■
101641.427	LED+HF SENSOR	22W	2400	4000	1,24	Osram	■


code + 01 Kit Emergenza 3h | 3h emergency kit



DROP LED 14W



DROP 1 LED



DROP 2 LED